

Steketee SuperSprint

Altijd de juiste instelling



Profiel

De Steketee SuperSprint is een doorontwikkeling van de populaire Maxisprint zaai-bedcombinatie. Alle instellingen zijn vanuit de cabine te zien en aan te passen. Hiervoor is optioneel de Steketee Control monitor leverbaar waarop alle instellingen worden weergegeven.

Meest opvallend

Om bij grote werkbreedtes van 4,5 meter en breder toch nauwkeurig de werkdiepte aan te houden, monteert Steketee de twee velden pendelend aan het bovenframe. Dit levert voordelen op bij bijvoorbeeld aflopende slootkanten. De voorste looprol, triltanden en vlakborden zijn hydraulisch vanuit de cabine aan te passen. Het controleren van de werkdiepte gebeurt standaard met een wijzer. Die kan worden vervangen door een touchscreenmonitor waarop alle instellingen worden weergegeven, opgeslagen en aangepast.

Uitvoering

De pendelend opgehangen velden bestaan uit een rij ganzenvoetbeitels, looprol, vijf rijen triltanden, twee egalisatie-

borden en twee getande nalooprollen. Ten opzichte van de Maxisprint heeft de SuperSprint een grotere looprol en standaard vijf rijen triltanden. Steketee benadrukt dat de machine is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de monitor. Hierop is de hoogte van de looprol, egalisatieborden en triltanden aan te passen. Wanneer je de ideale instellingen hebt bereikt, kun je die opslaan. Optioneel is de elektro-hydraulische bediening ook op een isobus-minimal weer te geven. De diepteregeling zou ook kunnen worden aangestuurd door rtk-gps, aan de hand van een percelenkaart. Tot nu toe heeft Steketee hier nog geen vraag naar gehad en de uitwerking hiervan is onzeker.

Wat tegenvalt

De SuperSprint kost ruim 5.000 euro meer dan de Maxisprint. Voor een machine die enkel op details verschilt is dat fors. Ook heb je met de Steketee Control-monitor weer een extra kast in de trekker hangen. Gebruikers van een zaai-bedcombinatie met traditionele diepteregeling zeggen hier bijna niets aan te veranderen. Wanneer een machine goed staat afgesteld, hoef je er eigenlijk niet meer aan te komen, menen zij.

Wat levert het op?

Voor mensen die veel bonte percelen hebben, biedt de hydraulische bediening uitkomst. Je kunt dan op ieder gewenst moment de instellingen aanpassen zonder dat je van de trekker hoeft te stappen. Mensen die al met isobus werken, kunnen hun bestaande monitor gebruiken. Het pendelend frame zorgt voor een gelijkmatige werkdiepte langs slootkanten en op ongelijke percelen.

Bij de foto's

[1] Potmeters controleren constant de werkdiepte en geven dit door aan de Steketee Control monitor. Zo blijft de bestuurder op de hoogte van de werkdiepte en kan deze aan de omstandigheden aanpassen.

[2] Voor de elektro-hydraulische bediening wordt in de cabine een kleine monitor gemonteerd. Je hebt keuze uit vier schermen die op verschillende manieren informatie weergeven. Ook beschikt de monitor over een geheugenfunctie.



2



1

Kort en krachtig

Een zaai-bedcombinatie met veel bedieningsgemak en hoge nauwkeurigheid.

Technische gegevens

Werkbreedte	4,5 m
Werkdiepte	0-15 cm
Rijsnelheid	5-15 km/h
Aantal ganzenvoetbeitels	12
Aantal triltanden	86
Gewicht	2.150 kg
Richtprijs	21.104 euro
	inclusief touchscreen