

Voorkom emissie bij het schoonmaken of bij natregenen van de veldspuit

Metingen laten zien dat schoonmaakwater van de buitenkant van de spuit hoge concentraties middelen bevat. Het waswater mag absoluut niet in het oppervlaktewater terecht komen. Let er ook op waar de spuit staat als het kan gaan regenen.

Metingen

Er zijn twee veldspuiten uit de bollen afgespoten. Bij beide spuiten meer dan 10 verschillende middelen teruggevonden in risico-concentraties. Alle gespoten middelen worden op de buitenkant van de spuit aangetroffen.



Vervuiling veldspuit (foto: K. Meijaard)

Gewasbeschermingsmiddelen in het schoonmaakwater na reiniging spuit

Merksnaam	MTR norm in microgram/ l	Aantal keer overschrijding in standaardslot van 100 m
Decis	0.0003	1111
Calypso	0.025	257
Kenbyo FI / Collis	0.015	182
Admire	0.013	23
Rovral WP	0.5	9
Folicur	1.0	6

Tips om emissie te voorkomen:

- Reinig de spuit op het perceel of vang het waswater op;
- Stal de spuit onder een afdak of op onverhard terrein, ook tijdens een korte koffiepauze.



Schoonmaken veldspuit met opvang waswater