

## Werkblad 3.4

### BOVENWINDS WERKEN

<b>Voorkeur</b>	<b>3-Scheiding mens en bron</b>
<b>Omschrijving aanpak</b>	<b>Bij buitenwerkzaamheden met landbouwwerktuigen wordt de rijrichting aangepast aan de windrichting, om blootstelling aan stof te verminderen/voorkomen.</b>
<b>Afbeelding</b>	
<b>Effect</b>	<b>Stof- en endotoxineblootstelling kan tot 90% afnemen.</b> Deze afname is afhankelijk van de windssterkte en de vrijheid om de werkrichting te kiezen.
<b>Kosten</b>	Geen
<b>Toepasbaarheid</b>	In principe toepasbaar bij buitenwerkzaamheden waarbij de werkrichting kan worden aangepast, zoals maaien of handmatig oogsten. Bij een vastliggende perceelsindeling (rijen, ruggen) minder goed of niet toepasbaar. In ieder geval moet er voldoende wind zijn.
<b>Hoe in te voeren?</b>	Geen training of specifieke machines nodig. Bij toewijzing en planning van taken hier concreet aandacht aan besteden. Bepaal per perceel welke windrichting en rijrichting optimaal is. Neem vervolgens weersverwachting over windsterkte en windrichting mee in de planning,
<b>Neveneffecten</b>	Efficiëntie van de werkzaamheden kan nadelig worden beïnvloed
<b>Overige tips</b>	Zorg voor vervangende taken voor windstille dagen.
<b>Meer info bij?</b>	-