

## Diverse aangedreven beluchtingsmachines

Merk	Type	Type beluchter keuze uit	Afmetingen machine in mm (l x h x b)	Gewicht in kg	Werkbreedte in mm	Max werkdiepte in mm	Max. maat vaste pennen / diepte snijmes	Min. maat vaste pennen / dikte snijmes
John Deere aercore	800	topbeluchter	990x840x1160	575	800	90	19	8
John Deere aercore	1000	topbeluchter	990x840x1160	392	1000	102	16	8
John Deere aercore	1500	topbeluchter	990x840x1660	499	1500	102	19	8
John Deere aercore	2000	topbeluchter	990x838x2170	784	2000	102	19	8
John Deere	1200A	topbeluchter		1500	1500	75	NA	NA
Toro	ProCore 648	topbeluchter	2654x1273x1143	722	1220	1020	19	5
Toro	ProCore 660	topbeluchter	840x1830x860	553	1500	1080	19	5
Toro	ProCore 880	topbeluchter	840x2320x860	712	2000	1080	19	5
Toro	Fairway Aerator	topbeluchter	2080x1780x700	1293	1600	1270	19	8
Toro	Green Aerator	topbeluchter	1930x1410x990	561	686	889	19	6
Toro	Hydroject 3000	verluchten door waterkracht tot 40 cm	2450x1600x1090	522	1220	2032	waterinjectie	nvt
Wiedenmann	G6-135	diepbeluchter	1070x1340x1820	585	1350	300	20	6
Wiedenmann	G6-160	diepbeluchter	1070x1340x2060	635	1600	300	20	6
Wiedenmann	XF20-6	top- en diepbeluchter	1110x1200x2150	900	1600	225	22	6
Wiedenmann	XF20-7	top- en diepbeluchter	1110x1200x2410	1000	1850	225	22	6
Wiedenmann	XF20-8	top- en diepbeluchter	1110x1200x2640	1100	2100	225	22	6
Wiedenmann	XP6	diepbeluchter	1320x1620x2160	960	1600	400	25	6
Wiedenmann	XP8	diepbeluchter	1320x1620x2650	1200	2100	400	25	6
Wiedenmann	XP10	diepbeluchter	1320x1620x3140	1440	2600	400	25	6
Ryan	Greensaire 24	topbeluchter	1760x1150x1220	363	610	76	12	6
Ryan	GA-30	topbeluchter	2000x1400x1500	636	762	95	12	6
Ryan	GA-60	topbeluchter	1600x1100x2300	1002	1500	102	12	6



Crushman met Ryan GA60



John Deere Aercore 1500

Maximale maat holle pennen	Min.maat holle pennen	Max capaciteit (m2 per uur)	Bij een kwadratische gatafstand (mm)	Gebruiksdoel	Aandrijving	Benodigd vermogen	Opmerkingen
		2123	70	green	eigen motor	25 pk	ook minitines
19	10	4648	97	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	15 pk	aftakasvermogen, ook minitines
22	12	6972	97	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	22 pk	aftakasvermogen, ook minitines
22	12	9306	97	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	33 pk	aftakasvermogen, ook minitines
NA	NA	2123	NA	green	eigen motor	10 pk	
19	9,5	2,975	51	tee/green	eigen motor		
19	9,5	7,132	51	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	24-35 pk	
19	9,5	9,367	51	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	32-42 pk	
19	8	5667	51	fairway/ sportvelden greens	pto/mechanisch	35-45 pk	
19	6	1200	51		eigen motor		
nvt	nvt	2340		tee/green/ fairway	eigen motor		d.m.v. waterinjectie
25	8	2700	110	tee/green	pto/mechanisch	vanaf 25 pk	Quick set Centrale wrikhoekverstelling, Powerpack pennenbeschermingssysteem
25	8	3840	130	tee/green	pto/mechanisch	vanaf 30 pk	Quick Set Centrale wrikhoekverstelling, Powerpack pennenbeschermingssysteem
25	8	6000	130	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	vanaf 40 pk	Combineert de werkdiepte van een diepbeluchter met de snelheid van een topbeluchter
25	8	7000	130	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	vanaf 45 pk	Combineert de werkdiepte van een diepbeluchter met de snelheid van een topbeluchter
25	8	7980	130	fairway	pto/mechanisch	vanaf 50 pk	Combineert de werkdiepte van een diepbeluchter met de snelheid van een topbeluchter
25	8	2400	130	tee/green/ fairway	pto/mechanisch	vanaf 40 pk	Quick Set Centrale wrikhoekverstelling en diepte- instelling, Powerpack pennenbeschermingssysteem
25	8	3150	130	fairway	pto/mechanisch	vanaf 50 pk	Quick Set Centrale wrikhoekverstelling en diepte- instelling, powerpack pennenbeschermingssysteem
25	8	3900	130	fairway	pto/mechanisch	vanaf 65 pk	Quick Set Centrale wrikhoekverstelling en diepte- instelling, Powerpack pennenbeschermingssysteem
16	6	745	51	tee/green	eigen motor	8 pk	Zelfrijdende beluchter, gepatenteerde parallello- gram constructie voor perfect ronde gaten
19	6	1050	51	tee/green	zelfrijdend	18 pk	Unieke zelfrijdende machine met variable, vanaf (eigen motor) de zitplaats instelbare "spacing" van de gaten.
19	6	4450	51	tee/fairway	eigen motor getrokken	32 pk (eigen motor)	Getrokken machine met eigen motor voor gebruik achter Cushman Turf Truckster



Toro Procore 648



Wiedemann XF20-7

## overzicht beluchters

Merk	Type	Type beluchter keuze uit	Afmetingen machine in mm (l x h x b)	Gewicht in kg	Werkbreedte in mm	Max werkdiepte in mm	Max. maat vaste pennen / diepte snijmes	Min. maat vaste pennen / dikte snijmes
Trilo	VCMK	topbeluchter met 3 delige flexibele units	2250 breed X 1000 lengte	250	2000	45 - 50	3 mm messen met tungsten tip	3mm messen met tungsten tip
Sisis	Javelin 1500	topbeluchter	1100x900x1800	503	1500	127	pennen 16 mm/ snijmes 127 mm	pennen 5 mm/ snijmes 25 mm
Verti-Core	1300	topbeluchter	1450x900x700	480	1300	125	rond 8 x 95	8x95
Verti-Core	1700	topbeluchter	1860x900x700	550	1700	125	rond 8 x 95	8x95
Verti-Core	2100	topbeluchter	2280x900x700	625	2100	125	rond 8 x 95	rond 8 x 95
Verti-Quake	2515	schudbeluchter	1600x156x880	685	1500	250	dikte mes 12	dikte mes 12
Verti-Quake	3816	schudbeluchter	1820x1950x1150	1042	1600	380	dikte mes 20	dikte mes 15
Verti-Quake	3821	schudbeluchter	2320x1950x1150	1347	2100	380	dikte mes 20	dikte mes 15
Verti-Quake-	5525	schudbeluchter	2700x2500x1400	2600	2500	550	dikte mes 25	dikte mes 25
Verti-Drain	7007	diepbeluchter	1500x1500x1110	520	700	150	12x150	5x125
Verti-Drain	7007 Hydro	diepbeluchter	1500x2000x1110	675	700	150	12x150	5x125
Verti-Drain	7212	diepbeluchter	1350x1100x800	470	1200	250	18x250	5x125
Verti-Drain	7215	diepbeluchte	1720x1100x800	550	1560	250	18x250	5x125
Verti-Drain	7316	diepbeluchter	1700x1200x800	670	1600	300	18x300	5x125
Verti-Drain	7416	diepbeluchter	1700x1700x1000	870	1600	350	24x350	8x175
Verti-Drain	7516	diepbeluchter	1780x1500x1000	1130	1600	400	24x400	8x175
Verti-Drain	7521	diepbeluchter	2280x1500x1000	1375	2100	400	24x400	8x175
Verti-Drain	7526	diepbeluchter	2780x1500x1000	1595	2600	400	24x400	8x175
Verti-Drain	7626	diepbeluchter	2780x1560x100	1930	2600	400	24x400	8x175
Verti-Drain	405.250	diepbeluchter	2800x2300x1700	3060	2500	600	28x600	28x600
Verti-Drain Mustang	7110	diepbeluchter	1150	200	1000	150	12x150	5x125
Verti-Drain Mustang	7113	diepbeluchter	1550x1050x750	520	134	150	12x150	5x125
Verti-Drain Mustang	7117	diepbeluchter	1900x1050x750	575	170	150	12x150	5x125



Verti-Drain 7117



Verti-Drain 7007 Hydro

Maximale maat holle pennen	Min.maait holle pennen	Max capaciteit (m2 per uur)	Bij een kwadratische gatafstand in mm	Gebruiksdoel	Aandrijving	Benodigd vermogen	Opmerkingen
		3 km /uur maakt 6000 m2/uur hogere capaciteit tot 10.000 m2/uur	minder diep 15-20	tee/fairway/green	pto	30 pk	ook leverbaar onder zuigwagen SG 400 en SG 1170
16	8	2500	12,5	tee/green	pto/mechanisch	25 pk	optie's diverse maten pennen, verzamelschuif, aandrukrollen. Nieuw het Aer-Aid systeem met luchtinspuiting.
22x125	10x80	4420	70	tees/greens	pto	22	
22x125	10x80	5800	70	tees/greens/fairways	pto	28	
22x125	10x80	7220	70	fairways	pto	35	
n.v.t.	n.v.t.	4500	afstand tussen de messen 260 mm	tees/greens/fairways	pto	35	standaard met achterrol
n.v.t.	n.v.t.	4800	afstand tussen de messen 260 mm	fairways	pto	60	standaard met achterrol/ hydraulice diepte verstelling
n.v.t.	n.v.t.	6300	afstand tussen de messen 260 mm	fairways	pto	70	standaard met achterrol/ hydraulice diepte verstelling
n.v.t.	n.v.t.	5500	afstand tussen de messen 260 mm	fairways	pto	125	standaard met achterrol/ hydraulice diepte verstelling
19x150	10x125	2120	50	tees/greens	zelf rijder	n.v.t.	
19x150	10x125	2120	50	tees/greens	zelf rijder	n.v.t.	
25x250	10x125	2100	50	tees/greens	pto	18	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
25x250	10x125	3220	50	tees/greens/fairways	pto	25	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
25x250	10x125	2720	50	tees/greens/fairways	pto	28	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
32x300	10x125	2930	60	tees/greens/fairways	pto	35	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
32x300	10x125	2240	50	fairways	pto	45	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
32x300	10x125	2980	50	fairways	pto	55	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
32x300	10x125	3640	50	fairways	pto	65	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
32x300	10x125	3900	50	fairways	pto	65	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
n.v.t.	n.v.t.	4000	60	faiways	pto	120	
19x150	10x125	2400	50	fairways	pto	16	
19x150	10x125	5300	50	tees/greens	pto	25	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling
19x150	10x125	6600	50	tees/greens/fairways	pto	28	standaard met achter rol/pto met slipkoppeling

