

Reparatie 'Pitchmarks'

De diepe afdrucken van een balinslag: 'pitchmarks' op de greens moeten altijd direct gerepareerd worden. Het doel is om de grasmat weer vlak te maken om latere hinder bij het putten te voorkomen. Maar ook om de verdichting van de grasmat te verhelpen. Die verdichting is heel ongunstig voor de groei van de gewenste grassoorten en veroorzaakt langdurige schade aan de green. Als de pitchmarks niet hersteld worden vormen ze verzamelplaatsen voor overgewaaid onkruidzaad en van grassoorten die we juist niet op de green willen hebben.

Auteur: Hein van Iersel

Wilt u dit artikel herplaatsen in uw clubblad stuur ons dan een mailtje hein@nwst.nl wij sturen u dan de foto's vrij van van copyright.



Het repareren bestaat uit drie handelingen:

- 1) het uitrekken van de grasmat;
- 2) het losmaken van de ondergrond;
- 3) het weer vlak maken van het geheel.

De volgende procedure voor de reparatie van pitchmarks volgens het concept van A. Radko staat beschreven in "Turf Management for Golf courses" van Prof. James B. Beard en uitgegeven door de US Golf Association (USGA).



Maak de aarde onder de inslag los door de pitchvork op ruim een centimeter vanaf de rand van de inslag rechtop in de grond te steken en de aarde op te wippen door de bovenzijde naar buiten en naar beneden te drukken..



Rek de grasmat uit door de pitchvork onder een hoek van 45 graden ruim een centimeter vanaf de rand van de inslag in de grond te steken en naar binnen te drukken.



Druk het geheel aan met de putter, de handpalm of met een schoen.