

Egelband in de schuur

www.MECHATEC.NL



Wat valt op

De egelband staat niet meer diagonaal omhoog, zoals op rooimachines het geval is, maar is horizontaal geplaatst. Omdat de aardappelen naar de zijkant afgeweerd worden, kan de egelband horizontaal zijn werk kunnen doen. Aan aardappelen gekoekte grond valt tijdens het oversorten los van de knollen. De egelband scheidt het snel. Eenzelfde soort machine is dit seizoen dan ook door verschillende leveranciers vaker gebouwd dan voorgaande jaren.

Wat valt tegen

Aardappeltjes die kleiner zijn dan 30 mm en een sterk ovale vorm hebben, willen soms tussen de rijen nussen vallen. Hierdoor zitten er in de afvalkist niet alleen grond, kluitjes en loof, maar ook een enkel aardappeltje. Als het verstellen van de gladde stalen rol eenvoudiger zou zijn, zou het probleem verholpen zijn en kun je bij een grovere partij aardappelen makkelijker reinigen.

Wat levert het op

Veel losse grond, kluitjes en loof worden gescheiden van de aardappelen. Dat is fijn, want zeker loof maakt het rapen van de leestafel een lastige klus. Het stof blijft tevens dicht bij de kantelaar, waardoor je minder grond over de sorteermachine krijgt. Vooral na de maatsortering zitten er minder kluitjes tussen de fijne aardappelen. Daardoor krijgt de kluitscheider minder kluitjes te verwerken.

Bij de foto's

[1] De egelband past onder de kistenkantelaar, waardoor de machine geen extra ruimte inneemt. Als de aardappelen naar beneden vallen, begeleidt de rubberen strip de aardappelen naar de egelband.

[2] De aardappelen worden via de stalen rol naar de zijkant van de machine afgeweerd. Normaal begeleidt een stalen uitloop de aardappelen verder, hier is de uitloop van rubber voorzien. Daardoor rollen de aardappelen niet alleen minder snel, maar worden beschadigingen voorkomen.

1 2



Kort en krachtig

De machine haalt alle loof uit de partij, is productvriendelijk en vraagt weinig onderhoud.

Technische gegevens

Type	Egelband
Lengte	2.000 mm
Breedte	800 mm
Hoogte van noppen	30 mm
Afstand tussen de noppen	20 mm
Type aandrijving	Van der Graaf trommelmotor, 160 mm 27 mm, ook Van der Graaf trommelmotor
Diameter stalen rol	Vanaf 5.925 euro
Prijs excl. btw	

Tekst en foto's: Robert Steuter

© LandbouwMechanisatie – februari 2011