

Nat gras persen

Johan Berendse uit Meteren bij Tiel perst bij knooppunt Rijsweerd bij Utrecht ronde balen. De pers is van de gebroeders van Kessel uit Buren, de trekker is van Berendse zelf. De omstandigheden zijn slecht. Het terrein is nat, het is de 'put' voor alle water dat van het asfalt komt. De spoorbreedte van de pers is iets breder dan die van de trekker. "De pers drukt de sporen van de trekker weer dicht, zo blijven er nauwelijks sporen achter", zegt Berendse.

De pers is er een uit de nieuwe RF 3325-reeks van Vicon die de RF 2235 opvolgt. Deze is standaard isobuscompatibel en voorzien van een zogeheten *drop-floor*. Door bij een volgelopen invoerrotor de bodem te laten zakken, krijgt de pers ruimte om het vastgelopen materiaal door te voeren.

De pers legt twee knopen tegelijk met dubbele knooparmen. Het kruisen van de touwen in het midden van de baal, zorgt ervoor dat de touwen op hun plek blijven. Van Kessel knoopt met touwen, omdat een net niet composteert. Maar de pers is ook uit te rusten met een wikkelaar voor een net of zelfs als combinatie.

Vicon RF 3325

Baaldiameter	125 cm
Baalbreedte	120 cm
Netbreedte	130 cm
Aantal rollen	17
Hoogte	230 cm
Breedte	252 cm
Lengte	410 cm
Gewicht	2.840 kg
Standaardbanden	11.5/80-15
Vermogen	51 kW (70 pk)
Hydrauliek	2x EW
Aftakas	540 omw./minuut
Terminal	Vicon Focus
Breedte opraper	220 cm
Aantal tandrijen	5
Tandafstand	60 mm
Brutoprijs	35.300 euro



Foto: Wilbert Beerling