



1



2



Bij de foto's

- [1] Bij aankoppelen van de Marolin Trimmy Evo, maak je de hefinrichting star door hefstangen en topstang te verbinden.
- [2] Het aanbouwdeel, in dit geval een mulchdek, kun je 360 graden draaien ten opzichte van de arm en borg je door vertanding. Zo kun je bij vrijwel iedere stand van de arm de takkenschaar of het mulchdek in de juiste hoek verstellen.

Kort en Krachtig

Een betaalbare arm die zich leent om te snoeien. De Trimmy Evo heeft een aftakas-aangedreven oliepomp. Trekkers met weinig of zonder hydrauliek kunnen er ook mee uit de voeten.

Technische gegevens

Gewicht	235 kg
Hydrauliekolie	40 l
Prijs werktuigenarm	3.875 euro
Prijs mulchdek	2.930 euro
Prijs takkenschaar	2.195 euro

Betaalbare snoeiarm met eigen hydrauliek

Profiel

De Trimmy-werktuigenarm voor de driepunt van de Italiaanse fabrikant Marolin kenden we al. Eind vorig jaar kwam importeur Hissink uit Oeken met de Trimmy Evo. De Evo heeft 40 liter hydrauliekolie aan boord en een oliepomp die met de aftakas wordt aangedreven. De arm stelt het dus zonder hydrauliek van de trekker. Marolin geeft aan dat de arm een trekker van minimaal 13,5 kW nodig heeft.

Wat opvalt

Voor de stabiliteit moet je de hefstangen en topstang met elkaar verbinden. Daarvoor gebruik je twee extra topstangen tussen de hefstangen en de bek voor de topstang aan de kant van de trekker. Om dat makkelijk te kunnen doen, levert Marolin een verloopstuk waarmee je de bek in drie bekken splitst. Het niveau van de hydrauliekolie, maar ook de temperatuur ervan, lees je af in een glaasje op de tank. Een oliekoeler is optioneel,

net als proportionele bediening met een joystick, een grafisch scherm en steunwielen. Standaard bedien je de arm met vier hendels met bowdenkabels. Om de takkenschaar of het mulchdek in iedere situatie in de gewenste hoek te kunnen stellen, is het aanbouwdeel 360 graden draaibaar. Wil je de Trimmy in de frontheff hangen, dan kun je de bevestigingen voor de vanghaken en topstang makkelijk aan de andere kant van het frame monteren.

Uitvoering

De oliepomp schuif je op de aftakas en bevestig je zoals je ook een tussenas bevestigt. De olietank en het frame zijn in elkaar geïntegreerd. Het bereik vanaf het midden van de trekker is 3,5 meter. Een heg tot 3,2 meter kun je horizontaal scheren. De ophanging van de arm is links van het midden van het frame geplaatst, daardoor ligt het bereik relatief dicht bij de trekker. Vier verstelbare steunpoten maken het wegzetten makkelijk.

Wat valt tegen?

Doordat het bereik van de arm dicht bij de trekker ligt, is de Marolin vooral geschikt voor snoeiwerk en minder voor ander werk.

Wat heb je eraan?

Voor een hovenier of campinghouder met een trekker met beperkte hydraulische capaciteit, is de Marolin Trimmy Evo een betaalbaar alternatief voor het werk met de motorheggenchaar. ■