





Een overzicht van de meest relevante werktuigdragers voor de winterdienst

In Stad+Groen 6 van dit jaar stond een overzicht van de meest relevante werktuigdragers voor openbaar groen. In openbaar groen worden werktuigdrager natuurlijk vaak en graag gebruikt. Niet alleen voor het openbaar groen in de stad, maar ook voor andere openbare ruimtes in de gemeente, zeker in de winter. Met de juiste aanbouw kun je ermee zout strooien, sneeuw schuiven, borstelen en vele andere toepassingen.

Auteur: Peter Jansen



Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Gewicht ledig voertuig (kg)

Afmetingen L/B/H (in mm)

Brug LxB (in mm)

Standaard banden

Motorfabrikant

Motortype

Motorvermogen (kW / pk)

Snelheid (km/u)

Transmissie

Stuurmodus

Speciaal materieel

Smalspoor (in mm)

Winter aanbouwmogelijkheden

Aebi Schmidt Nederland

MT720

2013

2150 kg

4375x1600x2050 mm

2600/2900/3200 x 1600 mm

Achterzijde dubbellucht

VM

3.0 Euro6 4-cilinder turbodieselmotor

80 kW bij 2600 min-1 / 420 Nm bij 1100 min-1

40/45 km/u en 90 km/u

6 versnellingen, mogelijk met kruipstand en PTO

hydraulisch

ja

ja, spoorbreedte 1320 mm

Inschakelbare 4x4 aandrijving/ Motor- of versnellingsbak-PTO mogelijkheden/ Optie voorbouw werktuigdrager/ Strooimachines/ Sproeimachines/ Kunststof en stalen sneeuwplougen/ Sneeuwrolbezems

Aebi Schmidt Nederland

MT740

2013

2400 kg

4875x1700x2360 mm

2700/3100 x 1700 mm

Achterzijde enkel- of dubbellucht

VM

3.0 Euro6 4-cilinder turbodieselmotor

80 kW bij 2600 min-1 / 420 Nm bij 1100 min-1

40/45 km/u en 90 km/u

6 versnellingen, mogelijk met kruipstand en PTO

hydraulisch

ja

nee, spoorbreedte 1420 mm

Inschakelbare 4x4 aandrijving Motor- of versnellingsbak-PTO mogelijkheden/ Optie voorbouw werktuigdrager/ Strooimachines/ Sproeimachines/ Kunststof en stalen sneeuwplougen/ Sneeuwrolbezems



Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Gewicht ledig voertuig (kg)

Afmetingen L/B/H (in mm)

Brug LxB (in mm)

Standaard banden

Motorfabrikant

Motortype

Motorvermogen (kW / pk)

Snelheid (km/u)

Transmissie

Stuurmodus

Speciaal materieel

Smalspoor (in mm)

Winter aanbouwmogelijkheden

Holder (Gebr. De Vor Achterveld)

C350

2012

1979 - 2382 kg

4070x1260x2230 mm

1330-1260 mm

31/10.50R15

Kubota

V2607

50 pk

40km/u

hydrostaat

knik

ja

ja, 1260 mm

Sneeuw schuif/ Sneeuw bezem/ Zoutstrooier

Holder (Gebr. De Vor Achterveld)

M480

2009

2230 - 2390 kg

4140x1310x2240 mm

1580x1200 mm

31/11.50R15

Deutz

luchtgekoeld

80 pk

40km/u

hydrostaat

knik

ja

ja, 1310 mm

Sneeuw schuif/ Sneeuw bezem/ Zoutstrooier



Aebi Schmidt Nederland

MT750
2013
2700 kg
4875x1700x2360 mm
2700/3100 x 1700
Achterzijde enkel- of dubbellucht
VM
4.5 Euro6 zesilinder turbodieselmotor
114 kW bij 2600 min-1 / 500 Nm bij 1400 min-1
40/45 km/u en 90 km/u
6 versnellingen, mogelijk met kruipstand en PTO
hydraulisch
ja
nee, spoorbreedte 1420 mm
Inschakelbare 4x4 aandrijving/ Motor- of versnellingsbak-PTO mogelijkheden/ Optie voorbouw werktuigdrager/ Strooimachines/ Sproeimachines/ Kunststof en stalen sneeuwplougen
Sneeuwrolbezems



Iseki (Van der Haeghe)

ICT 50
2009
2200 - 1905 kg
3480x1400x2150 mm
gazonbanden
Iseki
E4CG
50 pk
0 – 40 km/u
hydrostaat met 4 groepen en cruise controle
voorwiel, achter- en 4 wiel besturing
ja
nee
Schuif/ Borstel/ V-Ploeg/ Sneeuwrees/
Zoutstrooier/ Pekelstrooier



Holder (Gebr. De Vor Achterveld)

C250
2008
1791 - 2194 kg
3650x1090x1990 mm
1330-1260 mm
205/70R15
Kubota
V2607
50 pk
40km/u
hydrostaat
knik
ja
ja, 1090 mm
Sneeuw schuif/ Sneeuw bezem/
Zoutstrooier



Hansa (G.A. van der Waal)

APZ-1003 K
1980
2350 kg
3650x1250x2080 mm
265/75R16 - 315/55R16 MPT
VM Turbodieselmotor
R754 EU5
75 kW/102 pk
0-60 km/uur
Hydrostatische 4-WD
Hydrostatische 4-wiel stuur Keuze
1250 mm
Sneeuwborstel/ Sneeuwrees/ Sneeuwschuif
Zoutstrooier/ Pekelunit/ splitstrooier



Hansa (G.A. van der Waal)

APZ-1003
1980
2450 kg
3900x1330x2080 mm
265/75R16 - 315/55R16 MPT
VM Turbodieselmotor
R754 EU5
75kW/102 pk
0-60 km/uur
Hydrostatische 4-WD
Hydrostatische 4-wiel stuur Keuze
1370 mm
Sneeuwborstel/ Sneeuwrees/ Sneeuwschuif/
Zoutstrooier/ Pekelunit/ splitstrooier



Hansa (G.A. van der Waal)

APZ-1003 L
1980
2750 kg
4250x1500x2200 mm
25/75R18 - 15.5/55R18 MPT
Iveco Turbodieselmotor
F1 C 3.0 EU5
107 kW/145 pk
0-60 km/uur
Hydrostatische 4-WD
Hydrostatische 4-wiel stuur Keuze
1500 mm
Sneeuwborstel/ Sneeuwrees/ Sneeuwschuif/
Zoutstrooier/ Pekelunit/ Splitstrooier



Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Gewicht ledig voertuig (kg)

Afmetingen L/B/H (in mm)

Brug LxB (in mm)

Standaard banden

Motorfabrikant

Motortype

Motorvermogen (kW / pk)

Snelheid (km/u)

Transmissie

Stuurmodus

Speciaal materieel

Smalspoor (in mm)

Winter aanbouwmogelijkheden

LM Trac (Jean Heybroek)

LM Trac 336

2011

1600 kg

2950x1360x1980 mm

26x12,0-12

Perkins

3-cil. Perkins 403D 15T

30 kW / 40 pk

Begrenst op 25 of 40 km/u

hydrostatisch

Fusee bestuurd achter wielen hydraulisch

ja

rolbezem/ sneeuwschuif/ zout strooier/
pekelsproeier

LM Trac (Jean Heybroek)

LM Trac 286

2009

1175 kg

2600x1340x2090 mm

31x11,5-15

Lombardini CHD

Vloestofgekoelde dieselmotor Euro3

29,5 kW / 40,1 pk

begrensd op 25 km/u

hydrostatisch

Knikbesturing, hydraulisch

ja

rolbezem/ sneeuwschuif/ zoutstrooier/
pekelsproeier



Importeur / fabrikant

Type

Eerste productiejaar

Gewicht ledig voertuig (kg)

Afmetingen L/B/H (in mm)

Brug LxB (in mm)

Standaard banden

Motorfabrikant

Motortype

Motorvermogen (kW / pk)

Snelheid (km/u)

Transmissie

Stuurmodus

Speciaal materieel

Smalspoor (in mm)

Winter aanbouwmogelijkheden

Nimos

DM-Trac 205 Comfort Plus

2008

1400 kg

2900x1160x1989 mm

755x890x150 mm

26x12x12x4ply

Yanmar

4TNV88

36 kW / 50pk

40 km/u

hydraulisch

hydraulisch d.m.v. stuurorbitrol

ja

ja, 1100 mm

Sneeuwbezem/ sneeuwplough/ zoutstrooier

Nimos

Mi-Nitrac-2.0-4WD

2014/2012

1170/1700 kg

3000 x1180 x 2050/ 3400x1240x2060 mm

1750 x 1100x 300/ 1950x1210x300 mm

23x10,5-12/6ply/ 26x12x12x8ply

Yanmar

3TNV82 / 4TNV88

23kW/ 31pk / 36 kW / 50pk

20 km/u / 30 km/u

hydraulisch

hydraulisch d.m.v. stuurorbitrol

ja

ja, 1200 mm

Sneeuwbezem/ sneeuwplough/ zoutstrooier



Kärcher

MIC 26 C Advance
2009
850 kg
2960x1090x1970 mm

20x10.00-10
Yanmar
3TNV76 Tier 3 Stage IIIa
19,2 kw/26 pk
0-20
hydrostatisch
knik
ja
ja
Sneeuwschuif/ Sneeuwborstel/ Sneeuwblazer/
Zoutstrooier/ Pekelunit



Kärcher

MIC 50 Adv
1650 kg
2475x1200x2000 mm

26x12-12, 10 ply
Kubota
V 2403 Stage III
50 pk
0-40 tweetraps
hydrostatisch
knik
ja
ja spoorbreedte 1040
Sneeuwschuif/ Sneeuwborstel/ Sneeuwblazer/
Zoutstrooier/ Pekelunit



Kärcher

MIC 84
2012
2450 kg
3215x1590x2130 mm

380/60-15
Kubota
V 3600 T Stage IIIa
61,7kw/84 pk
0-40 tweetraps/optie kruip
hydraustatisch
knik
ja
ja spoorbreedte 1174
Sneeuwschuif/ Sneeuwborstel/
Sneeuwblazer/ Zoutstrooier/
Pekelunit



VPM-Maskiner (Pols)

VPM 3400
2005
2000 kg
2420x1100x1980 mm

960 kg
20x10.00-10 6ply
Kubota
driecilinder diesel
25 kW / 34pk
25 km/u
hydrostatisch
Knikbesturing, draaicirkel: 57cm
ja
ja, 1100 mm

Sneeuwbezem met omkeerinrichting/ Sneeuw/
Grond schuif 130cm/ V-sneeuw schuif 130-140cm/
Zout/zand strooier met laadbak - schotelstrooier/
Zout/zand strooier met laadbak - tapijstrooier/
Afdekzeil voor zoutstrooier



Timan (Rein Drost)

Timan Tooltrac 245
2006
1600 kg
2860x1070>1250x1920mm

26x12-12
kubota
1500cc 4 cil 1505 tubo
45 pk
0-15 km/h 0-35km/h
hydraustatisch
powersteering
ja
1070

strooier/ sneeuwrees/ schuif/ borstel



Multihog (Van Dyck Marcel)

MH 90
1998
3080 kg
3400x1850x2400 mm

optie
31x15,5x15
Yanmar
4TNV98T
62,3/87,5
40 km/u
hydrostatisch, dual drive syst.
hydrostatisch STPS syst.
ja
ja, 1850 mm



	Multihog (Van Dyck Marcel)	Multihog (Van Dyck Marcel)
Importeur / fabrikant		
Type	MXC LP	MXC
Eerste productiejaar	2013	2013
Gewicht ledig voertuig (kg)	3300 kg	3400 kg
Afmetingen L/B/H (in mm)	3975x1280-1650x1990-2050 mm	3975x1280-1650x2170-2220 mm
Brug LxB (in mm)	optie	optie
Standaard banden	optie	optie
Motorfabrikant	Deutz	Deutz
Motortype	TCD3.6L4- Stage 3B	TCD3.6L4- Stage 3B
Motorvermogen (kW / pk)	75/100 – 90/120	75/100 – 90/120
Snelheid (km/u)	40 km/u	40 km/u
Transmissie	hydrostatisch, dual drive syst.	hydrostatisch, dual drive syst.
Stuurmodus	hydrostatisch STPS syst.	hydrostatisch STPS syst.
Speciaal materieel	ja	ja
Smalspoor (in mm)	ja, vanaf 1280 mm	ja, vanaf 1280 mm
Winter aanbouwmogelijkheden		



	Multihog (Van Dyck Marcel)
Importeur / fabrikant	
Type	MX
Eerste productiejaar	2013
Gewicht ledig voertuig (kg)	3400 kg
Afmetingen L/B/H (in mm)	3975x1530-1650x2170-2220 mm
Brug LxB (in mm)	optie
Standaard banden	optie
Motorfabrikant	Deutz
Motortype	TCD3.6L4- Stage 3B
Motorvermogen (kW / pk)	75/100 – 90/120
Snelheid (km/u)	40 km/u
Transmissie	hydrostatisch, dual drive syst.
Stuurmodus	hydrostatisch STPS syst.
Speciaal materieel	ja
Smalspoor (in mm)	ja, vanaf 1530 mm
Winter aanbouwmogelijkheden	



Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5043