



Sinds begin december is een nieuw besluit Landbouw Milieubeheer van kracht. Voor akker- en tuinbouwbedrijven vervangt dit besluit onder andere het besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer en het besluit opslag propaan.

Deze AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) geeft zowel een aanscherping als verruiming van de eisen.

Geluid weegt zwaarder in nieuwe AMvB

Met het besluit Landbouw Milieubeheer vervallen een groot aantal AMvB's milieubeheer. Onder akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondteelt valt de inrichting (gebouwen en erf) die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het telen van akkerbouwproducten of tuinbouwproducten op of in de open grond. In de AMvB worden zaken geregeld omtrent geluid en trilling, energie, afvalstoffen en afvalwater, lucht, assimilatiebelichting en verlichting, veiligheid, waterbesparing en bodembescherming.

Niet voor alle bedrijven

De nieuwe AMvB is er vooral voor bedoeld om meer bedrijven onder een AMvB te laten vallen. Toch is er nog steeds een groep bedrijven die

niet onder deze AMvB valt, waaronder: mestvergisting; een windturbine; een kas die groter is dan 2.500 m²; een herstelwerkplaats voor derden; een neventak die niet onder deze AMvB valt; een kachel die op andere zaken gestookt wordt dan aardgas, propaan, butaan, gasolie of petroleum (een hout- of graankachel voor een ruimteverwarming valt dus niet onder deze AMvB); handelsbedrijven of opslagbedrijven voor derden; een woning van derden op korte afstand. Deze bedrijven zullen een milieuvergunning moeten aanvragen of vallen onder een andere AMvB.

De aanvraag

Bedrijven hoeven in eerste instantie niets te doen. Pas als er door een verandering in het

bedrijf een nieuwe melding moet worden gedaan, heb je de nieuwe AMvB nodig. Tot die tijd val je, zonder verdere actie, onder de nieuwe AMvB. De oude voorschriften blijven nog wel drie jaar geldig. Overigens is de aanvraag uitgebreid. Je moet onder andere het aantal verkeersbewegingen en de geluidsbronnen opgeven, ook op de bijbehorende tekening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ventilatoren. In de AMvB staat daarnaast dat er een groot aantal documenten minimaal vijf jaar moet worden bewaard. Het gaat onder andere om rapporten van periodiek onderhoud, keuringen, onderhoudscontracten, jaaroverzichten van het energieverbruik en afgiftebewijzen van afvalstoffen.

Geluid

Ten opzichte van de vorige AMvB open teelten is de geluidsparagraaf fors aangepast. Hij is duidelijker geworden en tevens voor een aantal bedrijven strenger. De belangrijkste wijziging is dat per bedrijf geen maximaal geluidsniveau hoeft te worden vastgesteld aan de hand van het bedrijfsspecifieke achtergrondgeluid. Er is voor een vast maximum gekozen op basis van het gemiddelde achtergrondgeluid van 45 dB(A). Dit betekent voor een aantal bedrijven een aanscherping. Wel is de gemeente of milieudienst bevoegd om deze geluidsgrenswaarde bij te stellen, middels een gemeentelijke verordening. Zowel 5 dB(A) naar boven als beneden. De redenen hiervoor kunnen bedrijfs-



▲ Ook de propaantank valt nu onder de AMvB.

economische motieven en ongelijkheid zijn. Denk bij het laatste aan een bedrijf dat dicht bij een drukke weg zit met veel lawaai, dat stiller zou moeten zijn dan deze weg. Het geluid moet gemeten worden op de gevel van een woning van derden of een ander geluidsgevoelige bestemming. Daarnaast moet er gemeten worden in deze woning. De daarvoor geldende waarden mogen niet aangepast worden. Als deze woning ver weg ligt, kan de gemeente of milieudienst een meetplek aanwijzen op minstens 50 meter van de inrichting. Je moet daar echter wel een reden voor hebben. Als het aannemelijk is dat de inrichting niet aan de geluidsvoorschriften zal kunnen voldoen, kan de gemeente eisen dat er een akoestisch rapport wordt opgesteld.



▲ Bij de aanvraag moet er nu een uitgebreide tekening worden gemaakt met onder meer verkeersbewegingen en geluidsbronnen.

Energie en water

Ook op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering worden nu eisen gesteld. Bedrijven die in enig kalenderjaar meer dan 5.000 m³ leidingwater, 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgasequivalenten aan aardgas en andere brandstoffen (o.a. propaan) verbruiken, moeten er voor zorgen dat er zuinig om wordt gegaan met energie. Dat betekent dat er moet worden geïnvesteerd in voorzieningen die economisch rendabel zijn. Tevens kan het bevoegd gezag vragen om aan te tonen dat daar ook daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. Dit kan door deelname aan een meerjarenafpraak (MJA-e) of door een uitgewerkt plan. Een uitgewerkt plan kan onder andere door DLV worden gemaakt. De verschillende gemeentes en milieudiensten gaan vaak soepel om met deze eis. Wel zijn er signalen dat een aantal milieudiensten daadwerkelijk het uitgewerkte plan (Milieuscan) gaan vragen. Bedenk daarbij dat steeds meer akker- en tuinbouwbedrijven binnen deze categorie vallen.

Vloestofdichte vloeren

Op het bedrijf is op een aantal plaatsen een vloestofkerende vloer vereist. Deze vloer moet vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang keren dat die kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. Een alternatief voor deze vloer is een vloestofdichte vloer of een lekbak. Gekeken wordt naar 'good housekeeping'. Oftewel er is een algemene zorg met alertheid op morsen en lekkage (toezicht) en het direct opruimen daarvan. De beschikbaarheid van opruimfaciliteiten is daarbij noodzakelijk. Daarnaast moet de teler zelf voorschriften maken, waarop ten minste staat wanneer en op welke wijze de opslagplaats, de opgeslagen goederen en de vloeren worden gecontroleerd op lekkages, bodembeschermende aspecten en eventueel vloestofdichtheid. **LM**

Vloestofkerende vloer vereist voor...

- onderhoud aan of reparatie van motorvoertuigen, landbouwtrekkers of onderdelen indien bodembedreigende vloeistoffen vrij kunnen komen;
- de wasplaats van werktuigen. Deze moet vloestofdicht zijn als er sprake is van het reinigen van bijvoorbeeld een landbouwspuit. In de toekomst zal dat mogelijk ook gaan gelden voor een 'gewone' wasplaats;
- rondom dieselpomp waar maximaal 25.000 liter per jaar wordt gebruikt;
- de opslag van vloeibare meststoffen;
- opslag van strooizout;
- opslag van accu's;
- de opslag van vloeibare of viskeuze gevaarlijke stoffen, brandbare vloeistoffen, gewasbeschermingsmiddelen of biociden.

Voor de laatste drie punten geldt daarnaast dat de vloer moet worden beschermd tegen regenwater.

Maximale geluidsniveau

	06.00-19.00 uur	19.00-22.00 uur	22.00-6.00 uur
Langtijdgemiddelde geluidsniveau op de gevel van de woning	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Langtijdgemiddelde geluidsniveau binnen in de woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Piekniveau op de gevel van de woning	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Piekniveau in de woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)