

Schelpenpaden schoon met Koro Fieldtopmaker

Vooral in het noorden van Nederland zijn veel schelpenpaden om op te fietsen of te wandelen. Leuk, maar je moet ze wel onderhouden, anders zijn ze zo overgroeid met gras en onkruid. Het onderhoud kan goed mechanisch met de Koro Fieldtopmaker, blijkt uit proeven in Leeuwarden.

In de gemeente Leeuwarden zijn veel schelpenpaden. Er is echter een fikse achterstand qua onderhoud en veel van deze wandel- en fietspaden zijn overgroeid met gras en onkruid. Onlangs heeft de gemeente samen met dealer DEM uit Leeuwarden proeven uitgevoerd met de Koro Fieldtopmaker FTM 1200 voor mechanische onkruidbestrijding van de schelpenpaden. En het werkt. Eerst freest de 120 cm brede sportveldmachine het laagje vegetatie weg. Dit wordt verspreid over naastliggend terrein. Een tweede werkgang maakt het pad weer mooi egaal. Hierbij laat de machine het materiaal weer op het pad vallen.

Affrezen

De Fieldtopmaker is gemaakt om sportvelden te renoveren, maar hij werkt dus ook

op een schelpenpad. De machine werkt zeer vlak en freest met messen op een rotor een laag af. De werkdiepte is traploos instelbaar tot 5 cm, zodat je het pad niet onnodig diep loshaalt. De slijtage van de zelfslijpende messen valt mee. Leeuwarden heeft met een set messen 12 km schelpenpad gerenoveerd. Voor 180 euro heb je overigens weer een nieuwe set messen. Afhankelijk van de mate van overgroeiing is het afgefreesde materiaal af te voeren of gelijktijdig te verspreiden over het naastliggende terrein via een afvoerband. Ook is het mogelijk om het afgefreesde materiaal direct weer op het pad terug te brengen als er bijvoorbeeld niet zoveel begroeiing is. Dit bespaart op schelpenkosten. Hiervoor monteert importeur Pols Zuidland een plaat in de machine voor ongeveer 400 euro. Om het pad mooi

te houden moet je het jaarlijks een of twee keer licht bewerken en aanrollen. Eventuele randen van paden zijn weg te frezen zodat het water goed weg kan. Ook is de machine zodanig af te stellen dat je bij een heen- en weergaande werkgang de ronding in het padprofiel niet aantast. Verder kun je er een cunet voor een dergelijk pad mee uitfrezen voor de aanleg van schelpenpaden. De machine werkt waarschijnlijk ook bij andere natuurlijk opgebouwde en uit harder materiaal bestaande paden en bij natuurontwikkeling door het affrezen van vegetatie. De FTM 1200 weegt 415 kg en vraagt een trekker van minstens 35 pk met dubbelwerkend ventiel. Een kruipversnelling is handig. De basisuitvoering kost 13.280 euro exclusief btw. Ook zijn er bredere modellen leverbaar. ■

