

# Grimme RT 300 frontfrees

## Een echte combimachine


Grimme heeft sinds de Agritechnica van vorig jaar een nieuwe frees in het programma. De RT 300 frees met een werkbreedte van 3 meter is zowel in de achter- als de fronthef te monteren. Zo is hij te gebruiken in combinatie met een pootmachine achterop.

**E**en frontfrees met rugvormers in combinatie met een pootmachine is vooral in Engeland, Frankrijk en Nederland populair. Daarom bouwde Grimme de 3 meter brede en 1.300 kg zware frees voor deze landen om, zodat die ook in de fronthef te gebruiken is. Door de montage in de fronthef kun je de Grimme RT 300 frees inzetten voor het bereiden van het pootbed en het voorvormen van de ruggen.

### Uurtje

De frees is geschikt voor zowel front- als achteraanbouw. Hiervoor moet je de freesas met een rotordiameter van 620 mm omdraaien. Dit kost je ongeveer een uurtje tijd. De frees draait op de 1000 toeren-aftakas en heeft drie versnellingen voor het verstellen van het freesastoeental, namelijk 355, 400 of 450 toeren. De aandrijving van de freesas zit aan de zijkant en gaat via tandwielen. De freesas heeft honderd haken van 12 mm dik.

### V-vorm

De frees is voorzien van een V-kooirol voorop. De rol met een diameter van 480 mm blijft door de V-vorm recht vooruit lopen. De machine is aan te kleden met verschillende opties. De freeshaken kun je vervangen voor widia-haken zodat ze minder slijten. Ook kun je in combinatie met een pootmachine twee spuit tanks van 350 liter aan de frees hangen voor toevoeging van monsereen bij de poters. Tevens is de frees uit te rusten met een kluitenbreker voorop de standaard-V-kooirol. 

### Grimme RT 300

Rotordiameter (mm)	620
Aantal haken (12 mm breed)	100
Kooirol (mm)	480
Gewicht (kg)	1.300
Brutoprijs (euro)	13.900 *

\*) excl. widiahaken en kluitenbreker

