

OVERZICHT VAN DE MACHINES

Merk en Importeur	tepelhouder	melkcontrole-glaasje	pulsator	Materiaal van de emmer	Hoogte v. h. vacuum	Bijzonderheden	Merk en Importeur	tepelhouder	melkcontrole-glaasje	pulsator	Materiaal van de emmer	Hoogte v. h. vacuum	Bijzonderheden
Alfa Laval — Technisch Bur. A. Lafers N.V., Eeldersingel 46—48, Groningen	meerdelig	op het deksel	stofdicht afgesloten — regenwaterdicht afgesloten — membraanpulsator — geen metalen veren — behoeft niet gesmeerd te worden — aparte aansluiting naar vacuumslang — magnetisch type en systeem met dubbele leiding hebben geen pulsator	bronsegering of roestvrij staal	gem. 35 cm	levert ook dubb. emmers	Gasoignes — Nederland, Valeriusplein 7, Leeuwarden	tweedelig	op het deksel	stofdicht afgesloten — regenwaterdicht afgesloten — membraanpulsator — moet gesmeerd worden — geen metalen veren — aparte aansluiting naar vacuumslang.	aluminium	33 cm	vacuum wordt bij de klaauw afgesloten
Anderson — Centr. Bureau v. d. Landbouw, Haringvliet 100, Rotterdam	tweedelig	geen	nieuwste machines hebben een plastic slang	roestvrij staal	13 inch = 33 cm	levert ook dubb. emmers	Macford — Werktuigenbureau v. d. Landbouw, Koe-markt 70, Sneek	meerdelig	onder elke tepelhouder een laasje	niet volkommen stofdicht afgesloten — niet regenwaterdicht afgesloten — — metalen veren — moet gesmeerd worden — geen aparte aansluiting naar vacuumslang.	aluminium	40 cm	
Clean Easy — A. Couwenhoven, Groenelaantje 26, Nunspeet	tweedelig	plastic kop op melkbus	membraanpulsator — spaarveertje — moet gesmeerd worden — geen aparte aansluiting naar vacuumslang — wordt gesteld met twee stelschroefjes.	roestvrij staal	13 inch = 33 cm	levert ook dubb. emmers	Manus — N.V. Louis Nagel, Bergstraat 10, Arnhem	meerdelig	onder elke tepelhouder een laasje	regenwaterdicht afgesloten — stofdicht afgesloten — zuiger — pulsator — een spiraalveer — moet gesmeerd worden — aparte aansluiting naar vacuumslang	roestvrij staal	38 cm	installatie voor het op pompen van luchtbanden en voor het pompen van water kan op de vacuumpomp aangesloten worden
Co-op Centraal Bureau, Haringvliet 100, Rotterdam N.V. Handel Mij v.h. Boek en Huidkoper, Spaarn-damscheweg, Haarlem voor Noord-Nederland	tweedelig	op het deksel in de melkkraan	niet stofdicht afgesloten — regenwaterdicht afgesloten — zuigerpulsator — metalen veren — moeten gesmeerd worden — geen aparte aansluiting op vacuumslang	roestvrij staal of aluminium	10-11 inch = 25-28 cm	levert hangende en staande apparaten en ook rijdbare installaties	Massey Harris — Brinkmann en Niemeyer N.V., Zutphen	tweedelig	melkslang van doorzichtig plastic	stofdicht afgesloten — geheel regenwaterdicht afgesloten — zuigerpulsator — geen metalen veren — moet gesmeerd worden — geen aparte aansluiting naar vacuumslang	roestvrij staal	15 inch = 38 cm	levert ook dubb. emmers
McCormick - Deering — Fa Englebert, Pr. Hendrik-kade 102, Rotterdam voor Zuid-Nederland	tweedelig	geen	niet geheel stofdicht afgesloten — regenwaterdicht afgesloten — membraanpulsator — geen metalen veren — behoeft niet gesmeerd te worden — geen aparte aansluiting naar vacuumslang.	roestvrij staal	13 inch = 33 cm	levert ook dubb. emmers	Simplex — N.V. Louis Nagel, Bergstraat 10, Arnhem	tweedelig	op het deksel	niet stofdicht afgesloten — niet geheel regenwaterdicht afgesloten — zuigerpulsator — metalen veren — moet gesmeerd worden — direct op de emmer aangesloten.	aluminium; deksel van roestvrij staal	11 inch = 23 cm	geen melkkraan op het deksel
F.N. N.V. Rotter-damse Industrie Mij, Bezuidenhout-sweg 147, 's-Gravenhage	tweedelig	geen	stofdicht en regenwaterdicht afgesloten — zuigerpulsator — geen metalen veren — moeten gesmeerd worden — geen aparte aansluiting op vacuumslang	roestvrij metaal	13 inch = 33 cm	hangende emmers	Surge — P. Heesters & Zn, Haaren (N.-Br.)	tweedelig	geen	niet stofdicht afgesloten — niet regenwaterdicht afgesloten — zuigerpulsator — geen metalen veren — moet gesmeerd worden — geen aparte aansluiting op vacuumslang.	roestvrij staal	35 cm	hangende emmers
Fulwood A.V.I.E.H., Arendstraat 12, Leeuwarden	meerdelig	onder elke tepelhouder een laasje	stofdicht afgesloten — regenwaterdicht afgesloten — membraanpulsator — behoeft niet gesmeerd te worden — aparte aansluiting naar vacuumslang.	duraluminium	13 inch = 33 cm	levert ook rijdbare installaties	Vaccar — N. V. Landré & Ginder-man, Spuistr. 6-8, Amsterdam	tweedelig en meerdelig	in de melklang	niet geheel stofdicht afgesloten — niet regenwaterdicht afgesloten — membraan pulsator — metalen veren — moet gesmeerd worden — aparte aansluiting naar vacuumslang.	roestvrij staal	15 inch = 38 cm	levert ook rijdbare installaties (dubbele leiding systeem)