



1



2



**Bij de foto's**

- [1] De Vermeer SC292 staat standaard op dubbellucht. Bij nauwe doorgangen kun je het dubbele wiel er snel af halen. Kwestie van twee bouten per wiel.
- [2] De stobbenfrees wordt aangedreven door een tweecilinder V-blok van Kohler met brandstofinjectie met een vermogen van 19,8 kW.

**Kort en Krachtig**

Vermeer heeft met de SCS 292 een prima opvolger van de SC252 op de markt gezet die weer jaren mee kan.

**Technische gegevens**

Type	Vermeer SC292
Motor	Kohler, 2 cilinder benzine, 749 cc
Vermogen	19,8 kW (26,5 pk)
Gewicht	583 kg
Freeswiel	43,2 cm met 16 tanden
Breedte	88,9 cm (op enkel lucht)
Max. werkdiepte	38,1 cm onder maaiveld
Prijs	14.950 euro excl. btw

# Waardige opvolger voor succesnummer

**Profiel**

De SC292 van de Amerikaanse fabrikant Vermeer is de opvolger van de succesvolle SC252. Onlangs werd een van de eerste exemplaren in Nederland afgeleverd bij groenvoorzienings- en hoveniersbedrijf Le Chemineau in Westbroek. Ten opzichte van de SC252 heeft de fabrikant twee in oog springende wijzigingen doorgevoerd: de injectiemotor en de aandrijflijn die voortaan aan één kant van de machine is gemonteerd.

**Wat valt op**

Wat uiterlijk betreft lijkt de SC292 sterk op zijn voorganger. Maar doordat de complete aandrijflijn aan een kant van de machine is gemonteerd, zijn lastige hoeken en bochten uit de aandrijflijn verdwenen. Daardoor gaat minder kracht verloren en is het aantal potentiële slijtonderdelen teruggebracht. De injectiemotor van Kohler is zuiniger en levert meer moment dat de Kohler-motor die Vermeer op de SC252 monteerde.

**Uitvoering**

De SC292 is net als zijn voorganger een driewielige machine, met twee aangedreven wielen (die eventueel gekoppeld kunnen worden voor meer tractie) en een zwenkend stuurwiel. Er zijn twee snelheden: schildpad voor het rijwerk bij de stobbe en haas om naar en op de aanhanger te rijden. Verder heeft de machine voor de zijdelingse bewegingen van de freesarm aan beide zijden een hydraulische cilinder. Voor het heffen en

dalen van de freesarm is er één hydraulische cilinder.

**Wat valt tegen**

Standaard staat de stobbenfrees op dubbellucht. Dat geeft de machine stabiliteit – de freesarm drukt de machine niet zomaar opzij. Maar bij smalle doorgangen is de machine daardoor wel wat aan de brede kant. Gelukkig is de dubbellucht eenvoudig te demonteren (twee bouten per wiel).

Dan is de machine nog maar 90 cm breed. Maar bij de stobbe moet je voor een goede stabiliteit de dubbellucht weer monteren.

**Wat heb je eraan**

De SC292 is een waardige opvolger van de SC252, het model waarvan Vermeer er bijna 20.000 stuks verkocht. Op belangrijke punten (aandrijflijn van de freesarm en de motor) heeft Vermeer de machine weer helemaal bij de tijd gebracht. ■