

Kleine schijvenstrooier voor de veehouder

De Vicon RO-C schijvenstrooier met een strooibreedte van maximaal 21 meter is vooral bedoeld voor de veehouder. De grote hendel en draaischijf moeten het instellen van de gift makkelijker maken. Voor kantstrooien is een schuinstelcilinder of kantstrooiplaat leverbaar.

Tekst en foto's: Willem van den Broek
© Veehouderij Techniek, maart 2009

Kijkglazen

Kijkglazen voor en achter in de bak maken het mogelijk om zelfs bij gebruik van een afdekzeil te zien hoever de strooier leeg is.

Indicatie doseerklep

Aan de voorkant van de machine zitten twee metalen strippen die aangeven of de hydraulisch bediende doseerkleppen van de strooier open of dicht staan.

Inlegzeven

De inlegzeven in de vorm van een kegel voorkomen dat brokken kunstmest tussen de doseerkleppen komen.



Strooibreedte

Om de strooibreedte van de strooier in te stellen, moet je de schoepen van de strooier wisselen. Die schoepen zijn met een splitpen gemonteerd zodat je ze zonder gereedschap kunt demonteren.



Leeglaten

Aan de achterkant van de strooier kun je de kuip van de strooier leeg laten lopen door een optionele klep te openen. Daardoor hoef je kuip dus niet zelf leeg te scheppen wanneer die nog niet helemaal leeg is.

Beugels

De EC-normen vereisen veiligheidsbeugels aan de zijkant van de strooier.

Technische gegevens

Kuipinhoud:	700 tot 1.400 l
Vulhoogte:	96 tot 118 cm
Leeg gewicht:	200 tot 239 kg
Werkbreedte:	9 tot 21 m
Afgifte:	10 tot 230 kg
Prijs:	vanaf 3.840 euro, inclusief kantstrooiplaat.