

Herstel van de Speelschade

Herstel van het speeloppervlak is van het allergrootste belang voor het vlak houden van het veld en om ervoor te zorgen dat de sporttechnische eigenschappen van het veld blijven gehandhaafd. Beschadigingen door slidings dienen zorgvuldig te worden hersteld en doelgebieden dienen voldoende vlak en waterdoorlatend gehouden te worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden, de kwaliteit van het veld en de mate van bespeling dient gemiddeld wekelijks rekening gehouden te worden met minimaal 1 tot 2 manuur speelschadeherstel per speelveld.

Hieronder worden de verschillende acties behandeld:

Onder profiel houden van met name doelgebieden

Door de bespeling van de velden kunnen in de loop van het seizoen met name de doelgebieden worden uitgespeeld. Door het terughalen van de uitgespeelde grond naar de plaats waar deze is weggespeeld en eventueel aanvullen met schrale grond, blijft een doelgebied voldoende vlak en veilig bespeelbaar. Wordt dit achterwege gelaten, dan zullen 'gaten' in de doelgebieden ontstaan, waardoor bij neerslag toestroming van water zal optreden met versnelde plasvorming tot gevolg. In de gaten zullen de fijne gronddelen worden afgezet, waardoor een vermindering van de waterdoorlatendheid zal optreden. Tevens zullen zich grondruggen rondom het doelgebied vormen die extra arbeid met zich meebrengen bij de voorbereidende werkzaamheden voor de doorzaai in het voorjaar.

Open breken van dichtgelopen, versmeerde en/of vertrapte terreingedeelten

In veel gevallen betreft dit de doelgebieden of andere intensief belopen veldgedeelten. Door de concentratie van spelers op een klein oppervlak, worden deze gebieden sterk verdicht, zeker in combinatie met het uitspelen van de grond en toetreding van water zoals hierboven is omschreven. Door regelmatig open breken van deze gedeelten met behulp van een riek, wordt de verdichting doorbroken, waardoor minder snel wateroverlast optreedt. Als er sprake is van versmering (dun laagje met fijne gronddelen die de waterdoorlatendheid vermindert en het oppervlak glad maakt) is het zinvol om het gedeelte tevens gericht te bezanden met een geringe hoeveelheid verschalingszand. Hierbij nooit zand in plassen gooien, maar eerst de plasvorming opheffen door middel van open breken. Hierna is het raadzaam eerst het betreffende gedeelte te laten opdrogen door de zon en/of de wind en daarna pas te bezanden. Soms worden houtkrullen gebruikt om plassen te dempen. Dit wordt sterk ontraden. Eenmalig heeft het effect, doch door rotting van de houtkrullen wordt het probleem alleen maar vergroot.

In plaats van handmatig wrikken met een riek kan ervoor worden gekozen dit machinaal uit te voeren. Geadviseerd wordt dit uit te voeren met een vertidraïneermachine met dunne pennen. De werkzaamheden alleen uitvoeren tijdens droge terreinomstandigheden. Voorafgaand aan deze werkzaamheden ervoor zorgen dat de doelgebieden vlak zijn zoals hierboven omschreven.

Herstellen van slidings en putjes

Op de dag na een speelweekeinde of na een doordeweekse wedstrijd is het zinvol om de ontstane schade aan de grasmat te herstellen alvorens andere onderhoudsmaatregelen uit te voeren of bespeling toe te laten. Weggespeelde zode dient te worden teruggelegd en aangedrukt. Putjes die door bespeling in de top laag van het veld zijn ontstaan, dienen met gebruikmaking van een riek te worden gelicht en weer voldoende vlak te worden aangetrapt. Eventuele sterk uitgespeelde gedeelten kunnen worden uitgevuld met een weinig schrale teelaarde.

Trainingsvelden

Trainingsvelden worden vaak zeer intensief gebruikt en snel kaal gespeeld. Ook op deze velden is het van belang de velden voldoende bespeelbaar te houden door de vlakheid en waterdoorlatendheid zoveel mogelijk intact te houden. Bespeling van Trainingsvelden onder te natte omstandigheden kan funest zijn en er voor zorgen dat in één avond het Trainingsveld voor de rest van het seizoen verpest is. Om deze reden dienen ook Trainingsvelden m.n. in de eerste helft van het seizoen te worden gekeurd.

Handmatig speelschadeherstel is door het frequente (dagelijkse) gebruik van deze velden vrijwel ondoenlijk. Er kan beter gekozen worden voor een snellere machinale uitvoering. Uit de volgende bewerkingen kan worden gekozen:

1. Voor het vlak houden en opruwen van het veld kan de wiedeg worden ingezet, waardoor de top laag zal kunnen drogen. Een wiedeg is een machine met verende tanden die werkt als een soort grote hark. Door de bewerking wordt de bovenste centimeter van de top laag enigszins opgeruwd, waardoor de wind het veld kan doen opdrogen. Bewerking van deze machine heeft daarnaast een egaliserende werking. Om deze reden is de wiedeg ook uitstekend inzetbaar bij WeTra- en Trainingsvelden.
Bij zeer schrale velden kan dit echter weer leiden tot instabiliteit van de top laag.
2. Daarnaast kan het veld worden geëgaliseerd door middel van bewerking met een sleep die het oppervlak van het veld weer egaliseert voor gebruik.

Mocht een Trainingsveld door verdichting onvoldoende waterdoorlatend zijn, dan kan gekozen worden voor beluchting met een vertidrain eventueel in combinatie met lichte bezanding. De wrikkende werking van de vertidrain zal de top laag machinaal doen breken, waardoor deze weer beter waterdoorlatend wordt. Door de lichte bezanding met ca. 10 tot 15 m³ zand (afhankelijk van het type veld en de situatie) zal het oppervlak weer worden opgeruwd, wat de veilige bespeling van het Trainingsveld ten goede komt. Het mag duidelijk zijn dat deze bewerking vanwege hoge kosten beperkt moet worden tot 1, hooguit 2 keer per seizoen. Bij de uitvoering zijn droge weers- en terreinomstandigheden noodzakelijk.

Vanwege verdichting dient bij alle hierboven omschreven herstelwerkzaamheden ten gevolge van bespeling de inzet van de veldrol te worden vermeden.