



Met de overtopfrees introduceert Lely een frees met een rotor, die tegen de rijrichting in draait en de grovere delen met een rooster uiselecteert en naar beneden geleidt.

In een jaar tijd is het aantal landbouwpaarden met 14.329 gedaald tot 122.466 stuks. Het aantal bedrijven dat paarden gebruikt, is volgens het CBS gedaald tot 86.000.

Bij het laden van een accu is beveiliging tegen sluiting en overbelasting zinvol. Een snellader wordt afgeraden. Wel nuttig is de zuurweger voor bepaling van de laadtoestand.

Bij een graandroger moet de stortput goed zijn afgedekt, ventilatoren en V-snaren moeten goed zijn afgeschermd en trappen moeten zijn voorzien van een leuning.

Meten is weten

September 1965 - Welke machine is de beste? Om die vragen te beantwoorden organiseerde het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR) groepsbeproevingen. Zo ook voor zes aard-

appelrooiers met dwarstransporteur. Na de de verwerking van de metingen blijken drie rooiers 'bulletinwaardig'. Aansluitend worden de resultaten en beoordelingen voorgelegd aan de fabrikanten en importeurs. Zij bepalen als

laatste schakel of de resultaten en de beoordeling in een bulletin openbaar worden gemaakt. Uiteindelijk zijn alleen van de bulletins van de Krakei I-WR en de Amac ZW 1 gepubliceerd.



Meetresultaten opslaan

Bij de groepsbeproeving van eenrijige aardappelrooiers met dwarsafvoer zijn zes merken intensief aan de tand gevoeld, zowel op lichte als op zware grond. De meetgegevens – over onder meer de gevraagde trekkracht – worden met draden en kabels overgebracht naar de apparatuur in de meerrijdende Landrover.



^ Kooiwielen

Graan zaaien met de centrifugaalstrooier kan goed. Met extra kooiwielen wordt de insparing beperkt. De diameter van de kooiwielen moet iets groter zijn dan die van de luchtbanden.



^ Testen

Bij de opening van de nieuwe testhal van het ILR op de Oostwaardhoeve in Slootdorp wordt gedemonstreerd hoe de verdeling van een centrifugaalstrooier wordt gemeten.



^ Stroomgenerator

Op veel landbouwbedrijven neemt de vraag naar elektrisch vermogen explosief toe. Met een draaistroomgenerator, aangedreven door de aftakas wordt het tekort aangevuld. Met nadruk wordt gewezen op de veiligheidsvoorschriften.



Schoonblazen met uitlaatgassen

Zaaizaad mag bij de oogst niet vermengd raken met ander zaad. Voor het schoonblazen van de maaidorser hebben loonbedrijf Maris en het ILR een flexibele slang op de uitlaat van de motor gemonteerd. Op het eind van de slang zit een spuitmond met twee handgrepen. Waardevolle tip: gebruik warmtebestendige handschoenen.