

TECHNISCHE GEGEVENS VAN KWOLLENPLUKKERS

BIJLAGE

DEMONSTRATIE 1961 TE ROLDE

MACHINE	BORGA	HOLA	KEMPER	LOHMANN	MULLOS	MULLOS
FABRIKANT	TER BORG en MEISINGA N.V. Appingedam	N.V. HOOPMAN, Landbouwmachines Aalten	N.V. HOOPMAN, Landbouwmachines Aalten	LOHMANN, Westkirchen (Dld.) Imp. Wassenaar Akkrum	TRIOLIET MULLOS Losser	TRIOLIET MULLOS Losser
TREKKRACHT	Paard	Paard	Trekker	Trekker	Paard	Trekker
LENGTE : BREEDTE : HOOGTE :	cm 240 163 105	250 175 120	300 220 140	150 215 210	260 180 120	345 210 135
AANTAL WIELEN Bandenmaat voor : rechts : links :	3 4,00 - 8 4,00 - 8 5,00 -15/nokken	3 3,50 - 8 3,50 - 8 5,00 -13/jeep	3 3,50 - 8 3,50 - 8 5,50 -15/jeep	Aangebouwd aan de trekker, rust op een bolle schijf, diameter 40 cm	3 4,00 - 8 4,00 - 8 5,90 -13/jeep	3 4,00 - 8 4,00 - 8 5,90 -13/jeep
PLUKMECHANISME	schuinliggende plukschijf met rubberband	schuinliggende plukschijf met rubberband	schuinliggende plukschijf met rubberband	schuinliggende schijf en plukketting met loofhaken. Verende beugel met aandrukrol	schuinliggende plukschijf met rubberband	schuinliggende plukschijf met rubberband
DIAMETER PLUKSCHIJF VERSTELMOGELIJKHEID BANDBREEDTE/PROFIEL	120 geen 7,5/glad	117 schuine schijf, stelmoeren 9,5/geribbelid in lengte	161 geen 8,-/geribbelid in lengte	50, aandrukrol 25 geen schalmketting 6 mm	120 schuine schijf, stelmoeren 9,5/zigzagribbel breedte	156 geen 9,5/zigzagribbel breedte
IN EN UIT HET WERK STELLEN	plukschijf oplichten met handhefboom	plukschijf kantelen met handhefboom	aandrijfwiel hoger en lager met handhefboom	met handhefboom vanaf de trekker	plukschijf kantelen met handhefboom	plukschijf kantelen met handhefboom
DIEPTEREDELING	rechterwiel met handhefboom hoger en lager	rechterwiel met handhefboom hoger en lager	linker- en rechterwiel met hand- hefboom hoger en lager	bolle draagschijf hoger en lager	rechterwiel met handhefboom hoger en lager	rechterwiel met handhefboom hoger en lager
AANDRIJVING plukelement	linkerwiel met tandwielen	linkerwiel met loopvlak	linkerwiel met loopvlak	trekkerwiel, ewartketting	linkerwiel met loopvlak	linkerwiel met loopvlak
VOORLOOP	ca. 40 %	ca. 30 %	ca. 15 %	ca. 15 %	ca. 30 %	ca. 30 %
REINIGING	verstelbaar rek met 2 tanden	verstelbaar rek met 5 tanden	verstelbaar rek met 8 tanden	geleideplaat met 15 sleuven	verstelbaar rek met 6 tanden	verstelbaar rek met 7 tanden
VERZAMELBAK INHOUD : dm <sup>3</sup> BEDIENING	kipbak ca. 125 voetpedaal	kipbak ca. 160 voetpedaal	kipbak ca. 200 voetpedaal	afvoer op achter de trekker gekoppelde wagen	kipbak ca. 80 voetpedaal	kipbak ca. 160 touw vanaf de trekker
OPMERKINGEN:			Getrokken door McCormick D 324 met 10-28 banden. Links dubbele montering	Getrokken door McCormick DGD 4 met 11.25-28 banden. De aandrijving van de plukschijf was niet aangepast aan de bandenmaat.		