



De Ariens C60 kan naast maaien ook verticuteren en mechanisch het gras oprapen. Dat alles doet deze veelzijdige zitmaaier – met een kleine kanttekening – gewoon goed.

Eenmaal per jaar verticuteren is de basis voor een gezond gazon. De messen halen de viltlaag van mos en dood gras weg en geven de zode licht en lucht. Normaal gebeurt dat verticuteren met een aparte machine, maar Ariens levert er een unit voor die achterop de C60 past. Zo is deze tuintrekker naast een 107 cm breed snijdende zitmaaier ook een zelfrijdende verticuteerder. Die functie testten we in de laatste week van maart voorafgaand aan onze multitest van vier doorzaaimachines. De C60 kan met een borstelbak in een tweede werkgang ook het gras opnemen dat hij uit de zode slaat. Dat kan die borstelbak ook tijdens het gewone maaien en dat werkt gericht dan met een luchtstroom. Het accent lag bij onze test echter op het verticuteren. Die unit werkt 76 cm breed en heeft een rotor met rechte messen die 3 cm uit elkaar staan. Na éénzijdige slijtage zijn ze

ARIENS C60 TECHNIEK	
Motor	Kawasaki
Motor type	2-cilinder, 603 cm ³
Motorvermogen	11,9 kW (16,2 pk)
Maaidek	XRD, 107 cm
Verticuteerderbreedte	76 cm
Gazonvegerbreedte	85 cm
Inhoud opvangbak	300 liter
Aandrijving accrescoires	V-snaar
Aandrijving wielen	hydrostatisch
Brutoprijs compleet incl. btw	6.678 euro

ook om te draaien. De diepte regel je via een gladde rol die met een spindel is in te stellen. De V-snaar voor de aandrijving van de messen komt vanaf een horizontale poelie onder de stoel. Via een kwartslag draaiing gaat hij naar de verticale poelie van de messenas. Je moet opletten dat de V-snaar er bij het wisselen van de werktuigen goed opkomt, anders draait de rotor verkeerd om. De verticuteerder hangt rechts uit het midden. Zo kun je ook dicht langs een muurtje werken. Jammer is dan dat de beschermbeugel zó ver uitsteekt dat je de laatste 15 cm gras tegen de muur alsnog mist. Die beugel kan er best wel dichter op. De unit til je met een handbediende hef eenvoudig in of uit het gazon. Hij is ook vrij eenvoudig achter de trekker weg te nemen door twee spanners te lossen, de V-snaar eraf te halen en de schroefsteker

van de elektrische koppeling uit het contact trekken. Nadat je de verticuteerunit van de heflatten hebt geschoven, kan de bak met de grasborstel er weer aan. De V-snaar is wat korter dan die van de verticuteerder. Dat moet je even weten. Een gladde stalen rol achter de borstel regelt de werkdiepte en zorgt voor fraaie banen in het gras. De borstel neemt het gras en ander materiaal uit de zode goed op en werpt het krachtig bovenover in de 300 liter grote bak.

Grasborstel

Het lampje dat aangeeft of de bak vol is, haperde bij onze C60 en van het leegkiepen van deze borstelbak word je niet vrolijk. De hoek die je linkerarm moet maken is nogal ongelukkig. Daar moet Ariens of importeur Helthuis iets aan doen, want je wilt je niet

elke keer omdraaien op de stoel, zeker niet omdat de stoelsensor nogal gevoelig is. Verder is het goed te weten dat het oprapen van het geverticuteerde gras bij voorkeur bij droog weer en van een droge grond moet gebeuren. Anders hebben de haren van de borstel en de gladde rol de neiging de zode wat te dicht te smeren. Na het maaien is dat niet het geval omdat de zode dan niet open ligt. Maai je zonder opraper – een mulchkit is een optie – dan werpen de drie messen het gras gewoon in het midden naar achteren. Het zijn dus het verticuteren en het oprapen (dat een mooi schoon gazon achterlaat) die de C60 uniek maken. De prijs van 8.080 euro inclusief btw (4.695 voor de C60, 1.395 voor het maaidek, 1.095 voor de verticuteerunit en 895 voor de borstelbak) is voor zo'n slimme combi bepaald niet verkeerd. ■

ARIENS C60 VERTICUTEREN EN OPRAPEN IN DETAIL



Met een afstand tussen de messen van hart op hart 3 cm doet de verticuteerder goed werk. De hoogteverstelling mist een schaalverdeling en de spindel draait te gemakkelijk uit positie.



De gazonveger (die in de plaats komt van de verticuteerder) werpt met soepele kunstof vingers het gras in een opvangbak van 300 liter die achter de borstel komt te hangen.



De verticuteerunit zit uit het midden naar rechts en werkt tot net buiten de machine. Door de te ruime beschermbeugel blijft er dan langs een muurtje of schutting toch nog zo'n 15 cm onbewerkt.