

# Meer vraag naar certificaat BRL 9335 Grondbank

Komt het door de perikelen rond PFAS of door de toenemende controles door de Omgevingsdiensten? Hoe dan ook, het aantal bedrijven met het certificaat BRL 9335 neemt snel toe. Overweeg je certificering? We geven je een beter beeld van het certificaat.

Beheerder van de norm is de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl). Deze BRL is een vorm van zelfregulering, mede ten behoeve van de uitwerking van wet- en regelgeving in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het doel is het bevorderen van de controleerbaarheid, inzichtelijkheid én uniformiteit van het gehele traject van bodemonderzoek tot en met het kwalificeren van grond en baggerspecie.

## Wanneer een certificaat?

Wanneer je partijen grond van verschillende herkomst samenvoegt, is het verplicht om erkend bodemintermediair te zijn conform Kwalibo. Deze erkenning kan enkel worden verkregen door het certificaat BRL 9335 te overleggen bij de aanvraag. Samenvoegen zonder dit certificaat is illegaal en dus strafbaar. Als partijen grond worden samengevoegd, is protocol 9335-1 van toepassing. Enige uitzondering hierop is het samenvoegen van partijen grond tot maximaal 25 kubieke meter die vervolgens alsnog worden afgevoerd naar een erkend bodemintermediair, oftewel een BRL 9335-gecertificeerde grondbank.

Wil je een grondproduct samenstellen, bijvoorbeeld bestaande uit grond en compost, dan geldt protocol 9335-4. Dit certificaat regelt dat er niet voor elke partij samengesteld grondproduct een nieuwe AP04-analyse hoeft te worden uitgevoerd. Dit omdat door het samenstellen de originele kwaliteitsverklaringen van zowel de grond als de compost komen te vervallen.

## Hoe werkt het?

Wanneer alle voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, kan bij een certificerende instelling de audit worden aangevraagd. Net als bij ISO 9001 en VCA wordt met de certificerende instelling een overeenkomst aangegaan voor drie jaar. Tijdens de audit worden het handboek en de partijenadministratie gecontroleerd en worden de partijen grond geïnspecteerd.

Het is overigens wel zinvol om eerst te onderzoeken of het exploiteren van een grondbank op de voorgenomen locatie wel is toegestaan op basis van milieuwetgeving en bestemmingsplan. De ervaring leert dat dit niet vanzelfsprekend is en er later grote problemen kunnen ontstaan wanneer dit onderdeel niet goed geregeld is.



Daarnaast is het van belang om eerst goed na te denken over het verdienmodel. Vaak wordt vooral gekeken naar de kosten voor de afvoer van de grond die worden bespaard, maar er zal ook afzet moeten worden gevonden, liefst tegen renderende tarieven. De opslagfaciliteiten, het certificeren en de administratie kosten immers ook geld.

### Welke eisen zijn van toepassing?

Er moet een operationeel managementsysteem op het bedrijf zijn, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:

- **Acceptatie**  
Bij ontvangst van de grond moet die worden gecontroleerd op ongewenste bestanddelen. Zodra toch verontreiniging wordt gevonden, moet het mogelijk zijn om de partij retour te sturen of af te voeren naar een erkende verwerker op kosten van de leverancier. Regel dit in de acceptatievoorwaarden of beschrijf dit in de offerte.
- **Bodemkwaliteitsklasse**  
Bij ontvangst van de grond moet duidelijk zijn wat de herkomst is en tot welke bodemkwaliteitsklasse de grond behoort. Er zijn drie bodemkwaliteitsklassen, te weten achtergrondwaarde, wonen en industrie. De eigenaar van de groundbank is ervoor verantwoordelijk dat deze informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld op basis van de Bodembeheernota en de daarbij behorende bodemkwaliteitskaart.
- **Samenvoegen**  
Partijen die tot één van de genoemde bodemkwaliteitsklassen behoren, mogen per bodemkwaliteitsklasse worden samengevoegd tot 2000 ton. As van één of meerdere partijen grond geen herkomst of kwaliteitsklasse bekend is, mogen deze partijen grond tot maximaal 100 ton worden samengevoegd. Daarna worden een indicatief onderzoek en een analyse uitgevoerd op deze partij. Op basis van de analyseresultaten van het indicatief onderzoek wordt deze partij ingedeeld in één van de hierboven genoemde bodemkwaliteitsklassen en samengevoegd tot maximaal 2000 ton.
- **Monstername en kwaliteitsbepaling**  
Alle samengevoegde partijen tot maximaal 2000 ton moeten worden bemonsterd en geanalyseerd (AP04) door een erkend analysebureau voordat ze mogen worden afgeleverd of toegepast. Hierbij geldt dat de resultaten van de indicatieve kwaliteit (bepaald op basis van bijvoorbeeld bodemkwaliteitskaart of indicatief onderzoek) leidend blijven. Is grond bijvoorbeeld samengevoegd op basis van de bodemkwaliteitsklasse wonen naar aanleiding van de Bodemkwaliteitskaart en voldoet de partij grond volgens de AP04-analyse aan de achtergrondwaarde, dan zal deze partij alsnog moeten worden afgezet als wonen.
- **Splitsen**  
Samengevoegde partijen grond van de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde mogen onbeperkt worden gesplitst. Is de bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie, dan mag in eerste instantie worden gesplitst met een minimale partijomvang van 500 ton. Is de samengevoegde

### Tips van de adviseur

- *Download de handreiking veiligheidsladder via [www.gc-veiligheid.nl](http://www.gc-veiligheid.nl)*
- *Kijk op de website [www.cumela.nl](http://www.cumela.nl) voor de Veilig Vakwerk-app voor digitale werkplekinspectie en digitale toolboxmeeting.*
- *Voldoet u al aan de nieuwe versie VCA 2017/06? Cumela Advies ondersteunt u op praktische wijze*
- *Plannen voor het behalen van certificaat CO2-Prestatieladder? Cumela Advies ondersteunt u op praktische wijze voor trede 1 tot en met 5.*

partij grond van bodemkwaliteitsklasse wonen of industrie voorafgaand aan de AP04-keuring gehomogeniseerd met een mechanische zeefinstallatie (afgezeefd op maximaal 40 millimeter), dan mag deze partij worden gesplitst met een minimale partijomvang van 100 ton.

- **Administratie**  
Elke groundbeweging moet administratief worden bijgehouden, zowel inkomend als uitgaand. Elke samengevoegde partij is genummerd en de hoeveelheid wordt geregistreerd met behulp van een logboek.
- **Zorgvuldig partijbeheer**  
De verschillende partijen moeten overzichtelijk en duidelijk gescheiden zijn, met minimaal één meter ruimte tussen de 'tenen van de' partijen. Eventuele bodemvreemde materialen moeten worden verwijderd.
- **Informereren afnemers**  
Afnemers van de grond krijgen voorafgaand aan de levering van elke partij een milieuhygiënische verklaring. Verder moet afnemers erop worden gewezen dat zij toepassing van de grond vijf dagen van tevoren moeten melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Enige uitzondering op het melden betreft partijen van minder dan 50 kubieke meter grond van de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde. Achteraf wordt een leveringsverklaring nagestuurd met daarop uitgewerkt de totaal aantal geleverde tonnen.
- **Personeel**  
Bij een gecertificeerde groundbank behoren drie functies te worden toegepast, te weten de acceptant, de partijbeheerder en de beslisser. In principe zouden dit verschillende personen moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar.

### Haalbaarheid

Al met al zijn er nogal wat regels waarmee rekening moet worden gehouden en het is geen eenvoudige materie. Toch zijn er inmiddels veel cumelabedrijven die de stap hebben gezet. Wanneer alles goed wordt voorbereid, is het volgens de betrokkenen goed te doen. Bijkomend voordeel is dat je al doende ook steeds meer kennis opbouwt en daarmee opdrachtgevers kunt adviseren. Duidelijk wordt wel dat je een dergelijke stap alleen zet als je het goed kunt doen en er een degelijk verdienmodel is.

TEKST: **Ad Karelse**, adviseur managementsystemen

FOTO: **Cumela Communicatie**

