



Demo van beschikbare machines tijdens Werktuigendagen

De 1 meterstrook beheren

De Vlaamse regelgeving legt op dat telers langs percelen die grenzen aan waterlopen een teeltvrije strook van minimaal 1 meter aanhouden. Deze maatregel moet voorkomen dat meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen en het leven daar zouden aantasten. De Mestbank doet momenteel intensieve controles op het naleven van deze regel. Wie buiten de lijntjes gekleurd (of geploegd) heeft, gaat onverbiddelijk op het boekje en dat kan geld kosten.

Ruben Mistiaen, Inagro en Bart Vleeschouwers

Aanleg van de teeltvrije zone

De teeltvrije zone mag braak blijven liggen, al vergroot dat natuurlijk het risico op veronkruiding. Wat je doorzaait op de teeltvrije zone is een individuele keuze, maar om het onderhoud tot een minimum te beperken is het aangewezen om er te opteren voor een traag groeiende grassoort of een gras-kruidentmengsel. De strook moet minstens 1 meter breed zijn, maar mag ook

breder. Wanneer ze bijvoorbeeld de breedte heeft van een zaai- of maaimachine, wordt het beheer gemakkelijker.

Onderhoud van de teeltvrije zone

De teeltvrije zone van 1 meter onderhouden verloopt het best als er een grasmat aanwezig is, want uit proefopstellingen weten we dat een gepast maai-beheer kan tegengaan dat

akkeronkruiden woekeren in de grasmat. Kies dus voor het doorzaaien van een grassoort, want grondbewerkingen zijn verboden in deze teeltvrije zone. Het is veruit het eenvoudigst om de teeltvrije zone te maaien voordat er een teelt op het veld staat. Voor sommige teelten is het mogelijk om de teeltvrije zone ook na het planten of zaaien nog te maaien, al dan niet met afvoer. Wie wil maaien als de teelt al



Side-shift klepelmaaier

BreviGlieri SMaster 160, aangeboden door de vzw SVAl

- Voert het maaisel af naar het perceel
- Kan ook het talud maaien

Randenmaaier


Van Daele, aangeboden door Werkers en Agrobeheercentrum Eco²

- Kan het maaisel in het perceel blazen
- 5 m maaibereik

op het veld staat, moet rekening houden met de zaai- of plantafstanden. In de meeste gevallen is het mogelijk om de maaiwerkzaamheden uit te voeren als je de tractor op smalspoor zet. Voor de maaiwerkzaamheden kan je een klepelmaaier of een schijvenmaaier (eventueel met afvoer) gebruiken. Met een smalspoortractor met klepelmaaier op arm kan je ook maaien als de teelt op het veld staat.


Randenmaaiers op de Werktuigendagen

Vaak ben je goedkoper af wanneer je de randen laat maaien door een loonwerker dan wanneer je het zelf doet en hiervoor moet investeren in een randenmaaier. Misschien is aansluiten bij een machinering een optie? ■

 www.inagro.be/bufferstrook;
www.vlm.be/nl/themas/mestbank;
www.boerenbond.be

Welke afstandsregels gelden er?

Als een perceel grenst aan een waterloop, moet je rekening houden met enkele afstandsregels.



In de teeltvrije zone van 1 meter zijn de volgende acties niet toegelaten.

- De bodem bewerken. De eerste meter langs de waterloop houdt de oever vast en voorkomt dat grond in het water terechtkomt bij erosie. Hij beschermt dus de waterloop. Daarom mag je tot 1 meter landinwaarts vanaf de schouder geen grondbewerking uitvoeren.
- Gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
- Mest toedienen.
- Een gewas telen.



De 5 meterstrook is een bemestingsvrije zone. Het is er niet toegelaten om meststoffen van gelijk welke aard te gebruiken. Je mag dus tot 5 meter landinwaarts vanaf de taludinsteek geen dierlijke mest, kunstmest of andere meststoffen op of in de bodem brengen. Rechtstreekse bemesting door grazende dieren mag in die strook wel.



Als je mest wilt opslaan op het veld, geldt een afstand van minstens 10 meter van een waterloop of de openbare weg. Bij hellende percelen moet je bovendien voorkomen dat mest ernaar afvloeit.



Ook als je gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, geldt er een minimale bufferzone. Die is afhankelijk van het product, de spuitmachine en de driftreducerende technieken die je toepast.



© FOTO'S: BART VLEESCHOUWERS

Bermmulcher

Fliegl

- Telescoopbereik tot 5 m
- Aan twee kanten bruikbaar

Klepelmaaiers met quad

- Kan de rand ook maaien als het gewas hoog staat
- Aan te brengen vóór of achter de quad, afhankelijk van het type